

2021年3月15日

### 小型酸素濃縮器 oxycool32DX II 一般販売開始

ワイムアップ株式会社(本社:静岡県磐田市)は、百貨店専売としていた oxycool32DX II (オキシクール32DX II、以下DX II)の一般販売を開始します。

(※本機は医療機器ではありません)



本体



装備内容

販売開始日 2021年4月 予定

価格 オープン価格

パネル色をパールホワイトとし、同梱品を変更しております。(主要装備表参照)

※製品仕様は本機と百貨店専売モデルで同一です。(製品仕様表参照)

#### 主な販売店

弊社オンラインストア

URL : <https://www.ymup.co.jp/store.html>

## DX II 主要装備

機種名	オキシクール32 DX II		
グレード	DX II		
	百貨店専売モデル	一般販売モデル <b>【NEW】</b>	
パネル色	ピンクゴールド	パールホワイト	
出力流量	約4L/分		
持ち運び用取っ手	○		
電源コード	○		
取扱説明書	○		
保証書/保証期間	○/3年		
同梱品	アロマ専用瓶	○	○
	水溜りチューブ	○	○
	標準カニューラ	○	○
	マイカニューラ	○	▲
	スリムカニューラ	▲	▲
	DXカニューラ	▲	▲
	アロマ香料	○ グレープフルーツ	

※ ○は同梱品、▲は別売りオプション品。オプション品については、弊社オンラインストアにてお買い求め頂けます。

## DX II 製品仕様

機種名	オキシクール32 DX II
グレード	DX II
品番・型式	YN-OM23TMDX2
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	約50W
出力酸素濃度	29%±3 酸素富化膜方式 (20°C通常気圧)
出力流量	約4L/分
マイナスイオン	約3万~5万個/cm <sup>3</sup> (噴出近辺)
タイマー	60分任意設定/連続
使用温度範囲	5°C~35°C
使用場所/用途	屋内/家庭内用途
外形寸法	252(W) × 285(H) × 165(D)
重量	約4.2kg

※ 使用環境や部品精度によって製品仕様の数値が異なる場合があります。

※ 主要装備 および 製品仕様 については予告なく変更となる場合があります。